

Installazione di ianseo su un sistema Mac (OSX >= 10.5.x)

Per installare ianseo su un sistema mac sono richiesti due pacchetti fondamentali:

- 1) xampp
- 2) il pacchetto di ianseo

Dalla seguente pagina è possibile eseguire il download di xampp:

<http://www.apachefriends.org/it/xampp-macosx.html>

Per far partire l'installazione occorre montare il disco immagine ed eseguire il file al suo interno.

Finita la procedura di installazione nella cartella Applicazioni vi ritroverete una cartella xampp.

Ora occorre scaricare il pacchetto di ianseo.

Nella sezione Download del sito www.ianseo.net è presente un pacchetto zip per linux e mac; scaricarlo.

A questo punto occorre eseguire la sequenza di passi qui sotto elencata nell'esatto ordine.

- 1) Spostarsi nella cartella Applicazioni -> xampp -> htdocs
- 2) Creare al suo interno una cartella (in questa guida sarà "ianseo" ovviamente senza doppi apici)
- 3) Decomprimere all'interno di "ianseo" lo zip scaricato
- 4) FONDAMENTALE: spostarsi nella cartella Applicazioni -> xampp -> htdocs -> ianseo -> Common

e cancellare dal suo interno il file config.inc.php

Questo passaggio permetterà l'esecuzione della procedura di installazione.

- 5) Eseguire l'applicazione terminale (Applicazioni -> utility -> terminale)

6) Digitare il comando che segue:

```
cd /Applications/xampp/htdocs
```

compreso lo spazio tra cd e /

7) Digitare il comando che segue:

```
sudo chown -R nobody:admin ianseo
```

(al posto di "ianseo" digitare il nome scelto nel punto 2)

VERRA' richiesta la password del vostro utente: digitatela ricordando che non verrà mostrato nulla, neppure gli * quindi premete invio

8) Digitare il comando che segue:

```
sudo chmod -R 777 ianseo
```

(al posto di "ianseo" digitare il nome scelto nel punto 2)

SE verrà richiesta la password del vostro utente: digitatela ricordando che non verrà mostrato nulla, neppure gli * quindi premete invio

9) Eseguire l'applicazione Xampp Control Panel all'interno di Applicazioni -> xampp e

cliccare start sia per apache che per mysql 10) Aprire un browser e digitare come url:

```
http://localhost/ianseo
```

(al posto di "ianseo" digitare il nome scelto nel punto 2)

11) Seguire le istruzioni a video.

ATTENZIONE!!

Di default xampp prevede che la password di root non sia impostata quindi quando l'installer la chiederà, lasciare vuoto il campo.

ATTENZIONE!!

Gli altri campi che ianseo chiederà di compilare possono essere lasciati con i valori di default in quanto l'installazione prepara il tutto per un uso standard del programma.

-- Eseguire ianseo in ambiente mac --

Dopo aver installato il programma come mostrato prima, eseguire l'applicazione Xampp control panel (Applicazioni ->xampp -> Xampp control panel) e cliccare sui bottoncini "Start" accanto ad apache e a mysql.

In un browser digitare <http://localhost/ianseo> (al posto di "ianseo" digitare il nome scelto nel punto 2)