

22.3.9.2 Vanliga glasögon, nödvändiga för skyttens syn, skjutglasögon och solglasögon får användas. De får dock inte vara försedda med mikrohålglas (diopterhål) eller liknande. Glasen får inte vara märkta på något sätt som underlättar siktningen.

22.3.9.3 Om skytten behöver täcka det icke siktande ögat och/eller dess glasögonlins kan detta göras med plast, folie eller tejp som skymmer sikten eller så kan en ögonlapp användas.

22.3.10 Tillbehör som är tillåtna:

22.3.10.1 inkluderar armskydd, bröstskydd, bågslinga, fingerslinga, bältes- rygg- höft- eller golv-/markkoger. Underlägg för att höja en fot eller en del av en fot, vare sig monterade på skon eller inte, är tillåtna förutsatt att de inte utgör något hinder för andra skyttar vid skjutpålen och inte sticker ut mer än 2 cm utanför skons sula. Även tillåtna är lemdämpare.

22.4 Instinctive

För Instinctive är följande utrustning tillåten:

22.4.1

Vilken bågtyp som helst får användas förutsatt att den överensstämmer med det vedertagna och accepterade begreppet båge såsom den används i tavelbågsskytte, dvs ett redskap bestående av en handtagssektion (inte av genomskjutningstyp) med grepp samt två flexibla båglemmar, vilka båda avslutas med en strängnock. Handtagssektionen skall vara tillverkad av naturmaterial eller hårdplast med armering (trä, bambu, horn, väv, glasfiber etc. och får delvis innehålla kolfiber och/eller metall). Handtagssektionen skall vara laminerad eller av trä i ett stycke. Bågen får vara delbar och handtagssektionen får innehålla fabriksmonterade metallbussningar men endast för lemfästning, siktesmontering, plungerfäste och stabilisatormontering. En av lemmarna får vara ställbar för tillerjustering, men lemfickorna får inte innehålla någon mekanism för att ändra bågstyrkan. Handtagssektionen får innehålla tunna skikt av syntetiska material, upp till 6 mm tjocka, som förstärkning av lemmar och lemfickor eller för förstävning av handtagssektionen, men högst en fjärdedel av handtagssektionen får vara av metall eller syntetmaterial. Handtagssektionen måste innehålla en andel av trä eller bambu. Bågar som inte är delbara får ha laminat i lemmarna av valfritt material som får fortsätta in i handtagssektionen. Bågen uppsträngas för användning med en enda bågsträng, spänd direkt mellan de båda strängnockarna. Vid användandet hålls bågen med en hand i därför avsett handtag medan den andra handens fingrar drar strängen och gör avsläpp.

Bågen enligt beskrivningen ovan måste vara ren, med undantag för en pilhylla enligt [Article 22.4.3.](#), och fri från utskjutande delar, sikten eller siktmärken, märken eller fläckar eller laminerade delar (i siktfönstret) som kan användas vid siktning.

Vikter inuti handtagssektionen är tillåtna under förutsättning att de byggs in under tillverkningen och inte i efterhand. Sådana vikter skall vara helt osynliga från bågens utsida och vara helt täckta av laminat redan från tillverkningen, utan synliga hål, pluggade hål eller täckbrickor, förutom den ursprungliga tillverkarens inlägg eller logotyp.

22.4.1.1 Flerfärgade båghandtag och varumärken på insidan av övre och undre lemmen är tillåtna. Dock, om området inom siktfönstret är färgat på sådant sätt att det kan användas för siktning skall det tejpas över.

22.4.2 En bågsträng tillverkad av valfritt antal kardeler,

22.4.2.1 som får vara av flerfärgade strängmaterial och lindningsmaterial valda för ändamålet. Den får ha en mittlindning anpassad för dragfingrarna. Ett eller två nocklägen får göras med lindningar för att passa pilens nock och får utmärkas med nocklägesringar. Bågsträngens två ändar skall vara försedda med öglor avsedda att ligga om båglemmarnas strängnockar då bågen är uppsträngad. Läpp- eller näsmärke är inte tillåtet. Lindningen på strängen får inte sluta i skyttens siktlinje vid fullt uppdrag. Bågsträngen får inte på något sätt vara till hjälp vid siktningen genom insatt sikhål (peep-hole), märkning eller på annat sätt.

22.4.2.2 Strängdämpare är tillåtna förutsatt att de inte placeras närmare än 30 cm från nockläget.

22.4.3 En pilhylla, som inte får vara justerbar.

22.4.3.1 Pilhyllan får vara en enkel självfästande standardpilhylla av plast, en fjäderhylla sådan den levereras av tillverkaren eller så kan bågens klack användas. Den får i så fall kläs med valfritt material (endast den horisontella delen). Siktfönstrets vertikala del får skyddas av material som inte går högre upp än 10 mm över pilen, och inte får vara tjockare än 3 mm, mätt från siktfönstret mot materialets kant. Ingen annan form av pilhylla får användas.

22.4.4 Ingen dragindikator får användas.

22.4.5 Sträng- och ansiktsklättring är inte tillåtet.

22.4.6 Alla slags pilar får användas förutsatt att de överensstämmer med det vedertagna och accepterade begreppet pil såsom det användes inom tavelbågsskytte och att dessa pilar inte orsakar onödig skada på tavlor och tavelunderlag.

22.4.6.1 En pil består av ett skaft med spets, nock, fjädrar och, om så önskas, färgdekor. Den maximala diametern på pilskaftet får inte överstiga 9.3 mm (wraps skall inte anses ingå i denna begränsning men de får inte sträcka sig längre än 22 cm mot spetsen räknat från nockens strängskåra), spetsen på dessa pilar får ha en maximal diameter av 9.4 mm. Varje skytts samtliga pilar skall vara märkta på skaftet med skyttens namn eller initialer. Alla pilar som används i samma serie skall vara visuellt identiska och skall ha samma mönster och färg på fjädring, nockar och den eventuella färgdekoren. Lysnockar (elektriska/elektroniska lysande nockar)

är inte tillåtna.

22.4.7 Fingerskydd i form av fingertutor, fingerhäftor, skjuthandskar, tab eller tejp (plåster) för att dra och släppa strängen är tillåtna under förutsättning att de inte har någon hjälpanordning för att dra och släppa strängen. Märken, tillagda av skytten, antingen de är lika i storlek, form eller färg eller ej, är inte tillåtna i Instinctiveklassen.

22.4.7.1 *En ankringsplatta eller liknande anordning för ankringsändamål hopbyggt med fingerskyddet (taben) är inte tillåten. Bågen skall skjutas antingen med "Medelhavsgrepp" (med ett finger över) eller med fingrarna direkt under pilensnock (pekfingret högst 2 mm under nocken) och med en enda konsekvent ankringspunkt. Skytten får välja endera metoden, men får inte använda båda. Fingerskyddet vid skjutning med fingrarna under måste ha en hel sammanhängande yta eller bestå av delar så förbundna att det inte går att skjuta med mellandrag. När medelhavsgreppet används är det tillåtet med en fingerspridare mellan fingrarna för att hindra nocknyppning.*

22.4.8 Fältkikare, teleskop och andra synhjälpmedel får användas för att identifiera pilar:

22.4.8.1 *förutsatt att de inte har någon synlig skala eller märken som kan användas för avståndsmätning. Märkningar måste täckas så att de inte kan ses eller kännas av skytten. Detta gäller även märkningar som gjorts av tillverkaren om de rör sig när fokusratten vrids.*

22.4.8.2 *Vanliga glasögon, nödvändiga för skyttens syn, skjutglasögon och solglasögon får användas. De får dock inte vara försedda med mikrohålglas (diopterhål) eller liknande. Glasen får inte vara märkta på något sätt som underlättar siktningen.*

22.4.8.3 *Om skytten behöver täcka det icke siktande ögat och/eller dess glasögonlins kan detta göras med plast, folie eller tejp som skymmer sikten eller så kan en ögonlapp användas.*

22.4.9 Tillbehör som är tillåtna

22.4.9.1 *inkluderar armskydd, bröstskydd, bågslinga, fingerslinga, bältes- rygg- höft- eller golv-/markkoger. Underlägg för att höja en fot eller en del av en fot, vare sig monterade på skon eller inte, är tillåtna förutsatt att de inte utgör något hinder för andra skyttar vid skjutpålen och inte sticker ut mer än 2 cm utanför skons sula. Även tillåtna är lemdämpare. Båggkoger får inte monteras på bågen.*

22.5 Longbow

För Longbow är följande utrustning tillåten:

22.5.1 Långbågen skall överensstämja med den traditionella formen av långbåge (eller amerikansk flatbåge), och ska ha en sådan lemkonstruktion att när bågen är uppsträngad får strängen inte röra vid någon annan del av bågen än strängnockarna. Bågen får vara delbar i två delar, med båda delarna ungefär lika långa (vilket innebär att delningen skall ske vid greppet eller pilhyllan), den får tillverkas av valfritt material eller kombinationer av material. Formen på greppet (endast själva handgreppet) är fri. Centerskjutande båge är tillåten. Bågen skall vara fri från utskjutande delar, sikten eller siktmärken, märken eller fläckar eller laminerade delar (i siktfönstret) som kan användas vid siktning.

22.5.1.1 *För juniorer och damer får bågen inte vara kortare än 150 cm. För herrar får bågen inte vara kortare än 160 cm. Längden mäts mellan strängnockarna längs lemmarnas utsida på den uppsträngade bågen.*

22.5.2 En bågsträng tillverkad av valfritt antal kardeler.

22.5.2.1 *som får vara av flerfärgade strängmaterial och lindningsmaterial valda för ändamålet. Den får ha en mittlindning anpassad för dragfingrarna. Ett eller två nocklägen får göras med lindningar för att passa pilensnock och får utmärkas med nocklägesringar. Bågsträngens två ändar skall vara försedda med öglor avsedda att ligga om båglemmarnas strängnockar då bågen är uppsträngad. Lindningen på strängen får inte sluta i skyttens siktlinje vid fullt uppdrag. Bågsträngen får inte på något sätt vara till hjälp vid siktningen genom insatt sikhål (peep-hole), märkning eller på annat sätt.*

22.5.2.2 *Strängdämpare är tillåtna förutsatt att de inte placeras närmare än 30 cm från nockläget.*

22.5.3 Pilhylla. Om bågen har en utskuren klack får den användas som pilhylla och den får kläs (täckas) med valfritt material (endast den horisontella delen). Siktfönstrets vertikala del får skyddas av material som inte går högre upp än 10 mm över pilen, och inte får vara tjockare än 3 mm, mätt från siktfönstret mot materialets kant.

22.5.4 Sträng- och ansiktsklättring är inte tillåtet.

22.5.5 Inga vikter, stabilisatorer eller vibrationsdämpare är tillåtna. Vikter inuti handtagssektionen är tillåtna under förutsättning att de byggs in under tillverkningen och inte i efterhand. Sådana vikter skall vara helt osynliga från bågens utsida och vara helt täckta av laminat redan från tillverkningen, utan synliga hål, pluggade hål eller täckbrickor, förutom den ursprungliga tillverkarens inlägg eller logotyp.

22.5.6 Endast träpilar är tillåtna med följande specifikationer:

22.5.6.1 *En pil består av ett skaft med spets, nock (som måste vara fäst direkt på träskaftet eller bestå av en urskärning direkt i skaftet), fjädrar och, om så önskas, färgdekor. Den maximala diametern på pilskaftet får inte överstiga 9.3 mm (wraps skall inte anses ingå i denna begränsning men de får inte sträcka sig längre än 22 cm mot spetsen räknat från nockens strängskåra), spetsen på dessa pilar får ha en maximal diameter av 9.4 mm. Varje skytts samtliga pilar skall vara märkta på skaftet med skyttens namn eller initialer. Alla pilar som används i samma serie skall vara visuellt identiska och skall ha samma mönster och färg på fjädring, nockar och den eventuella färgdekoren.*

22.5.6.2 *Spetsarna skall vara av fältyp, koniska, konformade eller avrundat spetsiga (bullettyp) och avsedda för träpilar.*

22.5.6.3 *Endast naturfjädrer får användas som fenor.*

22.5.7 Fingerskydd i form av fingertutor, fingerhäftor, skjuthandskar, tab eller tejp (plåster) för att dra och släppa strängen är tillåtna under förutsättning att de inte har någon hjälpanordning för att hålla, dra och släppa strängen.